

# 9984 Series

## 150 W DC/AC Inverters

CoolPower  
Solutions

- Ihanteellinen leiri-, vene- ja matkailuajoneuvokäyttöihin
- Kompakti koko
- Varustettu hälytyksillä
- Oikosulkusuojattu
- Hauenleuat tai tupasytytinliitäntä
- Saatavilla joko 12V tai 24V järjestelmiin
- "E" merkitty ajoneuvo-direktiivi (95/54/EC)
- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Battery clips or cigarette lighter socket
- Available in 12V and 24V versions
- "E" marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Technical specifications</b>	<b>12 V</b>	<b>24 V</b>
Tulojännite:	Input voltage:	11 – 15 VDC	21 – 30 VDC
Lähtöjännite:	Output voltage: (mod. sini wave)	230 VAC +5/-10% (50Hz)	
Maks. teho:	Max. output power:		
• Jatkuva	• Continuous	> 120 W	
• Hetkellinen – maks 40 min.	• Intermittent – max 40 min.	150 W	
• Hetkellinen	• Intermittent	250 W	
Tyhjäkäyntivirta:	No load current:	< 0,25 A	< 0,15 A
Hyötysuhde:	Efficiency:	90 %	
Alhaisen akkujännitteen hälytys:	Low battery alarm:	10,7 V	21,0 V
Alhaisen akkujännitteen suojaus:	Low battery shut-down:	10,0 V	20,0 V
Sähköiset turvanormit:	Electrical safety standard:	EN 60950	
EMC standardit:	EMC standards		
• Emissio:	• Emission:	EN 61000-6-3, 95/54/EC	
• Immunitaetti:	• Immunity:	EN 61000-6-1, 95/54/EC	
Suojaukset:	Protection:	Suojaukset alhaisen tai liian korkean tulojännitteen, alhaisen akkujännitteen, yllilämpenemisen, ylikuormituksen sekä oikosulun varalta.	
		Input low voltage, input over voltage, low battery alarm, over temperature, overload protection and short circuit proof.	
Vikaantumisväli	MTBF:	60 000 tuntia / hours	
DC liitännät	DC terminals:	Tupakansytytinliitin tai hauenleuat Cigaretten lighter plug or battery clips	
Mitat (PxLxK):	Dimensions (LxWxH):	217 x 147 x 67 mm	
Paino:	Weight:	500 g	